

## EPSR20TDE

Artikel code: 981112024



**Europower geluidsgedempte rental stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, Stage IIIA, 1500tpm, 50Hz, 4-takt**

### Aggregaat:

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| kVA max.:                                                                  | 19                                |
| kVA cont.:                                                                 | 18                                |
| kVA:                                                                       | 6.7kVA @ 1~230V    18kVA @ 3~400V |
| Ampère (continu):                                                          | 29A @ 1~230V    26A @ 3~400V      |
| Afmetingen (l x b x h):                                                    | 185x91x137cm                      |
| Droog gewicht:                                                             | 810kg                             |
| Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld), excl. brandstof: | 825kg                             |
| Gewicht incl. olie (+ koelvloeistof indien watergekoeld) + brandstof:      | 930kg                             |

### Motor:

#### Merk/Type:

**Kubota V2203M E4BG2-EUP-1**

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| pk max.:                         | 27                                                      |
| Vermogen:                        | 20kW max. (1500tpm), 4-cilinder<br>Diesel, Watergekoeld |
| Cilinderinhoud:                  | 2197cm <sup>3</sup>                                     |
| Verbruik @75%-@100% last:        | 3.7 liter/uur - 4.8 liter/uur                           |
| Tank:                            | 124 liter                                               |
| Autonomie @75% - @100% last:     | 33.5 uur - 25.8 uur                                     |
| Geluidsniveau:                   | 60dB(A)@7m = LWA 85                                     |
| Elektronische toerentalregelaar: | standaard                                               |
| EU-Emissie norm:                 | Stage V                                                 |
| Batterij spanning:               | 12V                                                     |

### Alternator:

#### Merk/Type

**Leroy Somer LSA40M5 - borstelloos**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Nominale spanning: | 3~400V en 1~230V |
| Frequentie:        | 50Hz             |
| Beschermingsgraad: | IP23             |

**Versie:**

- 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
- 3 Ampèremeters
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Brandstofniveaumeter
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Documentenhouder
- Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm + uitschakeling)
- Dubbelwandige brandstoftank
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Gegalvaniseerd chassis met vorkliftgaten en 20 mm bumper
- Geïntegreerde vorkliftgaten
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Oliedrukcontrolelamp
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Verlichting controlepaneel
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Voltmeter-omschakelaar
- Waterafscheider



Your **EUROPOWER** dealer