

Giraffe schuurmachine voor wand en plafond

GE 5 R

Bestelnr. 405.892



Giraffe schuurmachine voor wand en plafond

- Elektronika: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- Zeer handzame, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- Draaibaar randsegment maakt de bewerking van vlakke-overgangen muur/muur en muur/plafond mogelijk
- De draaiing van het randsegment vindt plaats zonder werkonderbreking door de machinebeweging
- Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- Aansluitmogelijkheid voor de FLEX-veiligheidszuiger met het FLEX-clipsysteem aan de geleidingsbuis
- Eenvoudige hantering door ergonomisch gevormde geleidingsbuis van aluminium. Optioneel kan een extra handgreep (toebehoort) worden gemonteerd
- Stofbeschermde aan-/uitschakelaar
- Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoort) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklare maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,20 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 320

Technische attributen	GE 5 R
Opgenomen vermogen	500 Watt
Afgegeven vermogen	270 Watt
Onbelast toerental	1100-1650 /min
Slijpschijf-Ø	225 mm
Gereedschapsopname	velcro
Hellingshoek aan kop	100 °
Lengte	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

Basisuitrusting

1 velcro-opnamepad
supersoft

1 clip-snelspanning SH-FC
32

Giraffe schuurmachine voor wand en plafond

- Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik