

ZELFSTELLEND E BOUWLASER



Meest geavanceerde basis-bouwlaser

- Snelle zelfstelling
- Geschikt voor machinebesturing

It's time.

Geavanceerde zelfstellende lasertechnologie voor een betaalbare prijs. Alleen bij Topcon.



RL-H3C

- Bediening met één knop
- Snelle zelfstelling
- Radius van 150 m werkbereik
- LS-70C ontvanger



RL-H3CS Afschot laser

- Snelle zelfstelling
- Overnemen van afschotten tot $\pm 5\%$
- Radius van 150 m werkbereik
- Rotatiesnelheid 600 rpm



RL-H3CL

- Bediening met één knop
- Snelle zelfstelling
- Radius van 250 m werkbereik
- Rotatiesnelheid 600 rpm



RL-H3A

- Bediening met één knop
- Snelle zelfstelling
- Radius van 350 m werkbereik
- Rotatiesnelheid 600 rpm
- Werkt op oplaadbare of alkaline batterijen

Vier modellen, die vijf dingen gemeen hebben: snelheid, veelzijdigheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en nauwkeurigheid.

Op zoek naar een bewezen, robuuste en betrouwbare bouwlaser voor algemene doeleinden? Een laser waar u gegarandeerd beter en efficiënter mee werkt? Een laser die voor een lage prijs hoge prestaties levert? Die laser hebt u nu gevonden. We hebben voor u een algemene bouwlaser uit de RL-H3-serie die tegemoetkomt aan al uw eisen op de bouwplaats: van uitzetten tot afschotbesturing.



1 Zwaar glas en robuuste behuizing vangen alle dagelijkse klappen en stoten op.

2 HI Alert LED-lampje waarschuwt u wanneer de laser is aangestoten of verschoven

3 HI Alert kan worden uitgeschakeld wanneer u een afschotblok gebruikt of een afschot overneemt

4 Dankzij de snelle zelfstellende motoren kunt u snel aan de slag en kunt u de hele dag nauwkeurig blijven werken

5 Weer-/UV-bestendige kleurgecodeerde membraanschakelaars en heldere LED-indicatielampjes zorgen voor eenvoudige, verifieerbare bediening op afstand

RL-H3CS: afschot overnemen voor een betaalbare prijs

De RL-H3CS zet een nieuwe standaard op het gebied van betaalbare zelfstellende afschotlaser met een combinatie van afschotbesturing en puntmatching. Nu ligt dit alles binnen handbereik, en dat voor minder geld!



De RL-H3CS bezit alle eigenschappen van onze populaire RL-H3C modellen, met daaraan toegevoegd het instellen van enkel afschot tot 5%. Het is een kwestie van laser aanzetten, afschot instellen en aan de slag gaan!

De RL-H3C serie omvat

- Handontvanger LS-70C
- Baakklem 6
- Handleiding RL-H3C
- Draagkoffer



SmartReceiver™ LS-70 B (optioneel)

- Tweewegcommunicatie voor HI Alert en voor batterijstatus van laser
- 11 precisieniveaus van LCD-display
- Instelbaar geluidssignaal bij juist afschot
- QuickFind-systeem voor vinden van stralen
- Duurzame, rubberen stootrand beschermt de behuizing
- Verstelbare baakklem
- Automatische uitschakeling



SPECIFICATIES*

	RL-H3C(bt) / RL-H3CS(bt)		RL-H3CL(bt)	RL-H3A
Type straal	rood (zichtbare diode)		rood (zichtbare diode)	rood (zichtbare diode)
Straalvermogen	0.8 mW (max.)		0.9 mW (max.)	2.0 mW (max.)
Werkbereik (radius)	150 m		250 m	350 m
Nauwkeurigheid	±15 boogseconden		±10 boogseconden	±8 boogseconden
Zelfstellend bereik	±3°		±3°	±3°
Afschotbereik	n.v.t.	±5%	n.v.t.	n.v.t.
Rotatiesnelheid	600 rpm		600 rpm	600 rpm
Gebruiksduur	ong. 35 uur		ong. 50 uur	ong. 50 uur
Afmetingen	167 x 182 x 189 mm		167 x 182 x 189 mm	220 x 144 x 241 mm
Gewicht met batterijen	1,9 kg		1,9 kg	2,8 kg
Laserontvanger	LS-70C		LS-70B	
Informatiekanalen	5 (+hoog/laag buiten bereik)		11 (+hoog/laag buiten bereik)	
Nauwkeurigheid	Hoge precisie: ± 1 mm Normale precisie: ± 2 mm			
Geluidssignaal bij juiste hoogte	Ja			
Voeding	9 Vdc alkaline			
Werkduur batterijen	Ong. 80 uur			
Automatische uitschakeling	Na 30 minuten zonder straaldetectie			

* Technische wijzigingen voorbehouden door TOPCON, 09/2007

Toonaangevend in Lasertechnologie ...

Topcon wereldwijd toonaangevend in het ontwikkelen en vervaardigen van apparatuur voor precisieplaatsbepaling. Topcon biedt de ruimste keus aan innovatieve laser, precisie-GPS-systemen, optische meting, machinebesturing, GIS en meet producten voor de agrarische sector.



It's time.

