

Kränzle 1152 TST Krachtig en geschikt voor elk terrein

- Eendelig Roto-Mold chassis en zodoende extreem stabiel en robuust
- Onderstel geschikt voor gebruik op verhard terrein en op trappen
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk (TST)
- Aansluitkabel, 5 meter met kabelopwikkeling
- Vuilfrees-lans met RVS spuitlans en traploos verstelbare straal van naar vlakstraal en hoge- naar lagedruk
- Kokers voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Totaal-stop systeem
- Reinigingsmiddelaanzuiging

Bedrijfsdruk: Traploos instelbaar 30-130 bar
 Doorloopcapaciteit: 10 l/min (600 l/h)
 Motortoerental: 2.800 t/min
 Elektrische aansluitwaarde: 230 V, 12,0 A, 50 Hz
 Gewicht: 31,5 kg



Uitrustingskenmerken

- Staalweefselversterkte hogedrukslang 15 meter NW6
- Pistool met uitschakelbeveiliging M2000
- Vuilfrees lans met RVS spuitlans
- Vario-Jet-lans met RVS spuitlans



Kränzle 160 TST Profi

Grenzeloos vermogen

- Eendelig Roto-Mold chassis en zodoende extreem stabiel en robuust
- Onderstel geschikt voor gebruik op verhard terrein en op trappen
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk
- Aansluitkabel, 5 meter met kabelopwikkeling
- Vuilfrees lans met RVS spuitlans & RVS lans met vlakstraal nozzel
- Kokers voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Totaal-stop systeem
- Waterreservoir, afneembaar
- Reinigingsmiddelaanzuiging

Bedrijfsdruk: Traploos instelbaar 30-140 bar
 Doorloopcapaciteit: 11 l/min (660 l/h)
 Motortoerental: 1.400 t/min
 Elektrische aansluitwaarde: 230 V, 14,3 A, 50 Hz
 Gewicht: 45 kg



Uitrustingskenmerken

- Staalweefselversterkte hogedrukslang 15 meter NW6
- Pistool met uitschakelbeveiliging M2000
- Vuilfrees lans met RVS spuitlans
- RVS lans met vlakstraal nozzel M20042



Kränzle 599 TST Krachtig en robuust

- Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein, grote rubberbanden
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk
- Aansluitkabel, 5 meter met kabelopwikkeling
- Vuilfrees-lans met RVS spuitlans en RVS lans met straal nozzel
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem

Bedrijfsdruk: Traploos instelbaar 30-150 bar
 Doorloopcapaciteit: 10 l/min (600 l/h)
 Motortoerental: 1.400 t/min
 Elektrische aansluitwaarde: 230 V, 14 A, 50 Hz
 Inhoud waterreservoir: 10 l
 Gewicht: 62 kg



Uitrustingskenmerken

- Staalweefselversterkte hogedrukslang 20 meter NW6
- Pistool met uitschakelbeveiliging M2000
- Vuilfrees lans met roestvrijstalen spuitlans
- RVS lans met vlakstraal nozzel M20035



Kränzle 1000 TST

Grenzeloos vermogen

- Ergonomische, afneembare rijbeugel, optioneel ook verkrijgbaar in RVS uitvoering
- Turbokiller-lans met RVS spuitlans en RVS lans met vlakstraal nozzel
- Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein, grote wielen met rubberbanden
- Onderstel optioneel ook in RVS uitvoering verkrijgbaar
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk
- Aansluitkabel, 7,5 meter met kabel opwikkeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Stootbeugel, voor en achter
- Waterreservoir
- Excenterparkeerrem



Technische gegevens

Bedrijfsdruk:	Traploos instelbaar 30-220 bar
Doorloopcapaciteit:	16 l/min (960 l/h)
Motortoerental:	1.400 t/min
Elek. aansluitwaarde:	400 V, 12 A, 50 Hz
Inhoud waterreservoir:	16 l
Gewicht:	82 kg

Uitrustingskenmerken

- Staalweefselversterkte hogedrukslang 20 meter NW8
- Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet
- Turbokiller-lans met RVS spuitlans

Kränzle Therm C15/150

Diesel verwarmd

- Pistool met uitschakelbeveiliging M2000, met RVS lans en vlakstraal nozzel
- Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattemperatuur hoger dan 230° in werking
- Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein, met grote rubberbanden
- Viervoudig veiligheidssysteem met overbelasting beveiliging
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk (optie)
- Aansluitkabel, 7,5 meter met kabelopwikkeling
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging met lans
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Optische vlambewaking
- Stop van brander bij onvoldoende brandstof
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem



Technische gegevens

Bedrijfsdruk:	Traploos instelbaar 30-150 bar
Doorloopcapaciteit:	15 l/min (900 l/h)
Motortoerental:	1.400 t/min
Heetwater temperatuur:	12 - 80° (traploos instelbaar)
Elek. aansluitwaarde:	400 V, 8.7 A, 50 Hz
Brandstoftank :	25 l (met inhoudscontrole)
Gewicht :	179 kg

Uitrustingskenmerken

- Staalweefselversterkte hogedrukslang 15 meter NW8
- Pistool met uitschakelbeveiliging M2000, doorlopend met lans en vlakstraal nozzel
- Watertoevoerfilter

Kränzle therm 895-1

Maximaal vermogen

- Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattemperatuur hoger dan 230° in werking
- Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein, grote rubberbanden
- Viervoudig veiligheidssysteem met overbelasting beveiliging
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging en lans
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk (optie)
- Aansluitkabel, 7,5 meter met kabelopwikkeling
- Stop van brander bij onvoldoende brandstof
- RVS lans met vlakstraal nozzel
- Veiligheidsschakeling
- Optische vlambewaking
- Bedrijfsurenteller
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Excenterparkeerrem



Technische gegevens

Bedrijfsdruk:	Traploos instelbaar 30-195 bar
Doorloopcapaciteit:	14,9 l/min (895 l/h)
Motortoerental:	1.400 t/min
Heetwater temperatuur:	12 - 86° (traploos instelbaar)
Elek. aansluitwaarde:	400 V, 12 A, 50 Hz
Brandstoftank :	35 l (met inhoudscontrole)
Gewicht :	223 kg

Uitrustingskenmerken

- Staalweefselversterkte hogedrukslang 20 meter NW8
- Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet
- RVS lans met vlakstraal nozzel D25045
- Watertoevoerfilter

Rioolreinigingsslang met nozzel

Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm

Round Cleaner roestvrijstaal Ø 300 mm



- Nozzel maat KN 055 standaard
- Min. 10 l/min
- Max. 19 l/min
- Min. 120 bar (12 MPa)
- Max. 200 bar (20 MPa)
- Max. 60 °C
- Lengte 10 m
- Lengte 15 m



- Lichte uitvoering
- Min. 10 l/min
- Max. 12 l/min
- Max. 180 bar (18 MPa)
- Max. 60 °C
- Sproeisysteem 045



- RVS
- Min. 10 l/min
- Max. 15 l/min
- Sproeisysteem 055 standaard
- Max. 250 bar (25 MPa)
- Max. 60 °C