

Profi-serie



ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK

vrijwel onverwoestbaar
kunststof behuizing

COMFORTABELE SLANGHASPEL

plaatsbesparende opslag van de
hogedrukslang - met Twist-Stop
anti-draaibescherming

4-POLIGE ELEKTROMOTOR - 1.400 TPM

verlaagt het geluidsniveau en de slijtage

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER

eenvoudige aflezing van de werkdruk

OPBERGSYSTEEM

praktische opslag van
hogedrukpistool en spuitlansen

OFF-ROAD CHASSIS

robuust chassis voor eenvoudig
transport en hoge stabiliteit



Profi 160 TST | 606000

► **TOEBEHOOR** | pagina 28-29



UITRUSTING

 Snelwissel-steeksysteem D12

- Kränzle Axiaalpompe
- Totalstop-systeem
- Traploze drukregeling

- Optioneel: Vlotterbak (niet meegeleverd)
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m
- Hogedrukslang met Twist-Stop anti-draaibescherming



OPTIE - NON-MARKING

NOM-Umrüstset

Art.-nr.

42260

Meer informatie over NON-Marking op pagina 69

MODEL	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Art.-nr. TST incl. Slanghaspel	606000	606010	606100

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-140 3-14	30-170 3-17	30-150 3-15
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Toegelaten overdruk	bar MPa	160 16	195 19.5	175 17.5
Motortoerental	tpm	1400	1400	1400
Aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 14.3	230 1 50 14.3	400 3 50 7.2
Vermogenopname afgifte	kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Aansluitkabel	m	5	5	5
Afmetingen L B H	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Gewicht	kg	45	45	45

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	15 (DN6) 43829	15 (DN6) 43829	15 (DN6) 43829
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	Starlet 4 12525	Starlet 4 12525	Starlet 4 12525
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	● 042 12435-M20042	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lans met vuilfrees	Nozzel Art.-nr.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042



VLOTTERBAK

PROFESSIONELE TIP

Voorkomt schade aan de hogedrukpomp tijdens het watertekort

■ Volume 1.3 l

■ Eenvoudige montage zonder gereedschap

Art.-nr.

43860