



REDI-LOCK

Husqvarna Redi Lock™ is een snel en soepel systeem voor het verwisselen van diamantgereedschappen. De robuuste constructie zorgt voor een maximale bescherming en levensduur van uw diamantgereedschappen.




ERGONOMISCH VORMGEGEVEN STUURHENDEL

Eenvoudig en handig in gebruik, met ergonomisch vormgegeven stuurhendel.



EFFICIËNTE AFZUIGING VAN SLIJPSTOF

Het efficiënt afzuigen van slijpstof is te danken aan het ontwerp van de stofbeschermer en de vacuümpoort.



LICHT EN EENVOUDIG TE VERVOEREN

De machine is licht en eenvoudig te vervoeren. De stuurhendel kan over de machine worden geklapt, zodat deze compacter wordt.

Husqvarna PG 280

Een vloerschuurmachine voor oppervlaktebehandeling en slijpen van klevende restanten, verf en stopverf op middelgrote betonoppervlakken. Slijpen en afzuigen verloopt efficiënt dankzij de hoge toerentallen, het brede scala slijpschijven en het ontwerp van de stofbeschermer en de vacuümpoort. De PG 280 SF is eenvoudig en handig in gebruik, met een ergonomisch vormgegeven stuurhendel en lage geluidsniveaus. Twee motoropties: 3-fasemotor van 3 kW of 1-fasemotor van 2,2 kW.

Features Husqvarna PG 280

- 2.2 kW, 1160RPM motor has a focus on light residential surface preparation applications.
- 280 mm grinding width make it excellent for patch grinding or floor repair to smaller areas.
- The machine can be collapsed to fit easily into most vehicles making it ideal for rental and DIY customers.
- With adjustment in both the handle bars machine frame, the machine is very comfortable for the operator.
- Vibration suppression incorporated into handle bars.
- Simple electronics (with overload protection) make it easy even for the most inexperienced user.
- Robust frame construction helps the unit withstand the rigors of the rental industry.
- Large solid rubber wheels ensures the machine can be easily wheeled into any working environment.
- Well placed handles significantly improve the management of the machine up stairs when required.
- 12 slots on the grinding disc provide many combination possibilities for diamond tools position.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Fasen	1
Slijpbreedte	270 mm
Slijpdruk totaal	25 kg
Gewicht	70 kg