

LHF-E / HS-E

Rev. 2/14-03-2011

HOOGFREQUENT TRILNAALD MET GEÏNTEGREERDE OMVORMER

Veilige, duurzame en gebruikersvriendelijke hoogfrequent trilnaald waarin de omvormer geïntegreerd is in het schakelaarhus. Met deze trilnaald is geen aparte frequentie omvormer meer nodig op de bouwplaats.

Omschrijving LHF-E:

Hoogfrequent trilfles met stalen kop, 5 meter bedieningsslang, omvormer geïntegreerd in aluminium schakelaarhus met schakelaar, 10 meter speciaal kabel en 230V/50 Hz RA stekker.



Omschrijving

HS-E:

Hoogfrequent trilfles met stalen kop, 0.85 meter bedieningsslang, geïntegreerde omvormer met trillingsvrije handgreep en schakelaar, 10 meter speciaal kabel en 230V/50 Hz RA stekker.



Kenmerken

Belangrijke eigenschappen van de LHF-E /HS-E trilnaalden zijn:

- Voorzien van unieke elektronische omvormer met aardlekschakelaar en volledige bescherming tegen overbelasting en kortsluiting.
- Alle elektronische componenten zijn gegoten in een speciale hars en zodoende beschermd tegen schokken, trillingen en vocht.
- De geïntegreerde omvormer is volledig waterdicht (IP 65) ingebouwd in een aluminium schakelaarhus en aldus beschermd tegen stof en vocht.

Technische informatie

TRILNAALD DIA.	TRILNAALD LENGTE	TRILLINGEN	EFFECTIEVE VERDICHTING	SECUNDAIR VOLTAGE
mm	mm	per min	Ø cm	
Ø36* kort	280	12.000	35	230V/3-fasen/200Hz
Ø36*	310	12.000	45	230V/3-fasen/200Hz
Ø50* kort	320	12.000	55	230V/3-fasen/200Hz
Ø50*	370	12.000	65	230V/3-fasen/200Hz
Ø57* kort	340	12.000	75	230V/3-fasen/200Hz
Ø57*	390	12.000	85	230V/3-fasen/200Hz
Ø65*	400	12.000	100	230V/3-fasen/200Hz

* Ook leverbaar met rubber kop